

Air CO₂ntrol Mini

Einsatzprofil

Ideal zur Überwachung der CO₂-Konzentration in Gebäuden in denen sich Personen aufhalten:

- Schulräume und Hörsäle
- Krankenhäuser
- Büros
- Fabriken
- Öffentliche Einrichtungen aller Art

Produktmerkmale

- Klein und handlich
- Anzeige von CO₂ und Temperatur
- Inkl. Qualitätsanzeige für Raumluft
- Messbereich: 0...3000 ppm
- Inkl. USB-Kabel (Stromversorgung via USB)

Application profile

Perfectly designed for monitoring the environment (CO₂-concentration) in public buildings as universities, schools, kindergarten and hospitals...

- Education
- Office
- Production
- Plants
- Public facilities

Product features

- Easy to handle
- CO₂ and temperature indication
- Air quality indicator included
- Measuring range 0...3000 ppm
- USB-cable for power supply included



NEU / NEW

5020-0104



Technische Daten

CO₂:

- Messbereich:** 0 ... 3000 ppm
Auflösung: 1 ppm (0-1000 ppm)
 10 ppm (1001-3000 ppm)
Genauigkeit: ±100 ppm oder 7% @ 0-2000 ppm,
 der größere Wert gilt
 ±10% > 2000 ppm

Temperatur:

- Messbereich:** 0 ... +50°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±1,5°C

Anzeige: 7 Segment LCD (2-zeilig)

Gehäuse: Kunststoff (ABS)

Spannungsversorgung: USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen: 116 x 24 x 42 mm

Gewicht: 65 g

5020-0104 Air CO₂ntrol Mini, CO₂-Monitor mit Temperaturanzeige

5990-0070 USB Netzkabel, 230 VAC

Technical data

CO₂:

- Measuring range:** 0...3000 ppm
Resolution: 1 ppm (0-1000 ppm)
 10 ppm (1001-3000 ppm)
Accuracy: ±100 ppm or 7% @ 0-2000 ppm,
 whichever is greater
 ±10% > 2000 ppm

Temperature:

- Measuring range:** 0 ... +50°C
Resolution: 0.1°C
Accuracy: ±1.5°C

Display: 7 segment LCD (2-line)

Housing: plastic (ABS)

Power supply: USB-cable (included)

Dimensions: 116 x 24 x 42 mm

Weight: 65 g

5020-0104 Air CO₂ntrol Mini, CO₂-monitor with temperature indication

5990-0070 USB power pack, 230 VAC